ВНУТРЕННИЙ БЛОК			KSGQ80HFAN1
НАРУЖНЫЙ БЛОК			KSRQ80HFAN1
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220~240, 50, 1
Производительность	кВт	Охлаждение	8.0
		Нагрев	8.5
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	2.87
		Нагрев	2.65
Эффективность / Класс	---	Охлаждение (EER)	2.81 / C
		Нагрев (COP)	3.21 / C
Годовое энергопотребление	кВт • ч	Среднее значение	1435
Расход воздуха (выс./сред/мин.)	$м^3$ / ч	Внутренний блок	1200/1000/850
Интенсивность осушки воздуха	л/ч	Среднее значение	3.0
Уровень шума (выс./сред./низ.)	дБА	Внутренний блок	51/42/39
Габариты (ШхВхГ)	мм	Внутренний блок	1122x329x247
		Наружный блок	955x700x396
Вес	кг	Внутренний блок	16.5
		Наружный блок	61.0
Трубопровод хладагента (R410A)	мм	Диаметр для жидкости / газа	6.35/15.9
	м	Длина/перепад между блоками	30/10
Диапазон рабочих температур	ºC	Охлаждение	18~43
		Нагрев	-15~24
ИК-пульт	---	В комплекте	KIC-105H