ВНУТРЕННИЙ БЛОК			**B-09FPR**
НАРУЖНЫЙ БЛОК			**B-09FPQ**
Электропитание	**В, Гц, Ф**	**Однофазное**	**220~240, 50, 1**
Производительность	**кВт**	**Охлаждение**	**2,65**
		Нагрев	**2,7**
Потребляемая мощность	**кВт**	**Охлаждение**	**0,825**
		Нагрев	**0,748**
Эффективность / Класс	**Вт/Вт**	**EER/COP**	**3,21/3,61 (A/A)**
Расход воздуха (средний)	**м³ / ч**	**Внутренний блок**	**450**
Уровень шума	**дБА**	**Внутренний блок (макс/выс/ср/мин)**	**33/30/27/24**
	дБА	**Наружный блок**	**50**
Габариты (ШхВхГ)	**мм**	**Внутренний блок**	**690x283x199**
		Наружный блок	**665x420x280**
Вес	**кг**	**Внутренний блок**	**8,5**
		Наружный блок	**21**
Трубопровод хладагента (R410A)	**мм**	**Диаметр для жидкости / газа**	**6,35/9,52**
Максимальная длина трасс	**м**	**15**	
Масимальный перепад высот	**м**	**5**	
Диапазон рабочих температур (обогрев/охлаждение)	**ºC**	**-7~32 / 17~43**	