

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			B-24FIR
НАРУЖНЫЙ БЛОК			B-24FIQ
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220~240, 50, 1
Производительность	кВт	Охлаждение	6,70 (1,70~7,1)
		Нагрев	6,80 (1,40~7,1)
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	2,07 (0,56~2,70)
		Нагрев	1,88 (0,45~2,60)
Эффективность / Класс	Вт/Вт	EER/COP	3,21/3,61 (A/A)
Расход воздуха (средний)	м³ / ч	Внутренний блок	930
Уровень шума	дБА	Внутренний блок (макс/выс/ср/мин)	40/37/34/31
	дБА	Наружный блок	55
Габариты (ШxВxГ)	мм	Внутренний блок	900x310x225
		Наружный блок	800x545x315
Вес	кг	Внутренний блок	12,5
		Наружный блок	38,5
Трубопровод хладагента (R410A)	мм	Диаметр для жидкости / газа	6,35/12,7
Максимальная длина трасс	м	20	
Максимальный перепад высот	м	10	
Диапазон рабочих температур (обогрев/охлаждение)	°C	-15~32 / 17~43	