ВНУТРЕННИЙ БЛОК			**KSGI26HFAN1**
НАРУЖНЫЙ БЛОК			**KSRI26HFAN1**
Электропитание	**В, Гц, Ф**	**Однофазное**	**220~240, 50, 1**
Производительность	**кВт**	**Охлаждение**	**2.64**
		Нагрев	**2.78**
Потребляемая мощность	**кВт**	**Охлаждение**	**0.82**
		Нагрев	**0.77**
Эффективность / Класс	**---**	**Охлаждение (EER)**	**3.21/A**
		Нагрев (COP)	**3.61/A**
Годовое энергопотребление	**кВт • ч**	**Среднее значение**	**410.5**
Расход воздуха (выс./сред/мин.)	**м³ / ч**	**Внутренний блок**	**537/474/337**
Уровень шума (выс./сред./низ.)	**дБА**	**Внутренний блок**	**41/36/29.5**
Габариты (ШхВхГ)	**мм**	**Внутренний блок**	**729x292x200**
		Наружный блок	**720x495x270**
Вес	**кг**	**Внутренний блок**	**8.5**
		Наружный блок	**24.9**
Трубопровод хладагента (R410A)	**мм**	**Диаметр для жидкости / газа**	**6.35/9.52**
	м	**Длина/перепад между блоками**	**20/8**
Диапазон рабочих температур	**ºC**	**Охлаждение**	**18~43**
		Нагрев	**-7~24**