

|  |  |
|--|--|
| Температурный режим  | Среднетемпературный  |
| Рабочий диапазон   | +2...+22 °С  |
| Объём холодильной камеры   | 25м3(+1°С) - 30м3(+5°С)  |
| Требования к холодильной камере  | Толщина пенополиуретановых панелей (стены, пол, потолок) не менее 80 мм. |
| Холодопроизводительность Вт, при +5°С, не менее                                | 3768 Вт  |
| Расход эл. энергии за сутки, не более  | 38 кВт   |
| Компрессор   | GMCC-Toshiba с отделителем жидкости                                      |
| Напряжение   | 220 В  |
| Хладагент  | R 410А   |
| Рабочее давление при +3°С в камере   | 4,7 бар (+/-0,2)   |
| Рабочее давление при +5°С в камере (при +25°С на улице, без зимнего комплекта) | 5,2 бар (+/-0,2)   |
| Диаметр труб жидкость, дюйм  | 3/8 (9,52 мм)  |
| Диаметр труб газ, дюйм   | 5/8 (15,88 мм)   |
| Габариты внутреннего блока (ШхГхВ)   | 1040*220*327   |
| Габариты наружного блока (ШхГхВ)   | 845*363*702  |
| Вес без упаковки   | 15,3/37,7  |
| Гарантия   | 18 месяцев   |