ВНУТРЕННИЙ БЛОК			**B-07CPR**
НАРУЖНЫЙ БЛОК			**B-07CPQ**
Электропитание	**В, Гц, Ф**	**Однофазное**	**220~240, 50, 1**
Производительность	**кВт**	**Охлаждение**	**2,05**
		Нагрев	**2,2**
Потребляемая мощность	**кВт**	**Охлаждение**	**0,73**
		Нагрев	**0,685**
Эффективность / Класс	**Вт/Вт**	**EER/COP**	**2,81/3,21(C/C)**
Воздушный поток (выс./средн./мин.)	**м³ / ч**	**Внутренний блок**	**485/445/375**
Уровень шума	**дБА**	**Внутренний блок (выс/сред/мин)**	**35/31,5/25,5**
	дБА	**Наружный блок**	**51,5**
Габариты (ШхВхГ)	**мм**	**Внутренний блок**	**715x194x285**
		Наружный блок	**681x285x434**
Вес	**кг**	**Внутренний блок**	**7,4**
		Наружный блок	**22,1**
Масса хладагента (R-410A)	**кг**	**R410A/0.55**	
Диаметр труб, жидкость/газ	**мм(")**	**6,35(1/4)/9,52(3/8)**	
Максимальная длина трасс	**м**	**20**	
Масимальный перепад высот	**м**	**8**	
Диапазон рабочих температур (обогрев/охлаждение)	**ºC**	**-7~24 / 18~43**	